



H-TERM s.r.o
252 25 Dobříč č.p. 15
16
PoV č. 465600023-02

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové plné,
dovnitř otevíravé, systém GEALAN S 9000 IQ - určené
k použití do bytových a nebytových objektů**

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3
Vodotěsnost – třída 2A (odemčené) / 3A (zamčené)
Výška a šířka – 2000 mm, 1000 mm
Akustické vlastnosti – npd
Součinitel prostupu tepla – 0,97 W/m²K
Průvzdušnost – třída 2 (odemčené) / 4 (zamčené)



H-TERM s.r.o
252 25 Dobříč č.p. 15
16
PoV č. 465600023-02

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové
prosklené, dovnitř otevíravé, systém GEALAN S 9000
- určené k použití do bytových a nebytových objektů**

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3
Vodotěsnost – třída 2A (odemčené) / 3A (zamčené)
Výška a šířka – 2000 mm, 1000 mm
Akustické vlastnosti – npd
Součinitel prostupu tepla – 0,97 W/m²K
Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,5
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,71
Průvzdušnost – třída 2 (odemčené) / 4 (zamčené)